

Kraften att rädda liv!

Med DEFIGARD 4000 blir defibrillering så enkelt det kan bli!

Enkelt handhavande med en enda funktionsratt för alla huvudfunktioner.

Val av defibrilleringsenergi i manuellt läge, pacemaker-inställningar.

AED. DEFIGARD 4000 är en 200 joules bifasisk defibrillator med Schillers *MULTIPULSE BIOWAVE®* teknologi.

Valbara energinivåer: 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 och 200 joule. En klar och tydlig 5.8" display med bra visibilitet i alla förhållanden, och som kan visa EKG och SpO2-kurvor samt siffervärden. Allt detta i en 5 kg apparat.

Denna användarvänlighet, kombinerat med en snygg design, behändig storlek och svårslagen prisvärdhet, gör DEFIGARD 4000 till den perfekta apparaten för alla akutsituationer och mycket mer:

Manuell defibrillering, AED, pacemaker, EKG, SpO2, 3-kanals printer, GSM dataöverföring.

USB interface för dataöverföring från det interna minnet och för mjukvaruuppdateringar.



Tekniska data DEFIGARD 4000:

Defibrillator:

- Defibrilleringens vågform: Pulsad bifasisk – *MULTIPULSE BIOWAVE®*
- Defibrillering genom paddlar eller klisterelektroder
- Energiinställningar: 2 till 200 J
- AED mode med elektroder; igenkänning av barnelektroder och automatisk energianpassning

Pacemaker (option):

- Mode: FIX, DEMAND, OVERDRIVE
- Samma elektroder som för defibrillering används

EKG:

- Patientkabel med 3 eller 4 avledningar(option)
- Avledningar: I, II, III, aVR, aVL, aVF (beroende på kabel)

SpO2 (option):

- Masimo eller Nellcor
- PÅ/AV automatiskt genom igenkänning av kabeln

Alarm:

- Systemalarm: Monitor, defibrillator, batteribyte, printer och minne
- Fysiologiska larm: EKG, SpO2, Tekniska larm: Alla parametrar

Printer (option):

- 3-kanals termoprinter, Z-vikt papper, bredd 72 mm
- Utskriftshastighet: 25 mm/s, Automatisk eller manuell

Utskrift:

Kurvor, mätdata, datum och tid, alarm

Minne:

Internt minne för lagring av 80 minuter EKG, 80 minuter ljudupptagning av händelsen (röst) och 500 händelser (längd, antal defibrilleringar, datum och tidpunkt)

Kommunikation (option):

Internt modem för att skicka AED data eller en EKG-avledning och övervakningsvärden

Strömkälla:

- Elnät: 100–240 V, 50/60 Hz, Batteri: Bly-syra, Drifttid: 3 tim. 30 min. Laddningstid: 16 tim (80 %)
- Kontroll av batterinivå: Laddningsindikation på skärmen

Fysiska data: Mått (h x b x dj): 270 x 310 x 160 mm, vikt: 5.3 kg med alla optioner, batteri och paddlar

Standardutrustning/optioner:

DEFIGARD 4000 med: Paddlar Elektroder

Display	x	x
Alarm	x	x
Power: nät + batteri	x	x
Manuell defibrillering	x	
3-avlednings EKG-kabel	x	x
Printer	o	o
AED mode		o
SpO2	o	o
4-avlednings patientkabel	o	o
Pacemaker		o
Modem	o	o

X = Standard

O = Option

